

0-500g/6' Max 1Kg

Cur

10 g
8 g
6 g

EXPOBAR®

ON OFF

Características Técnicas :

Ancho X Largo X Alto: 210 X 380 X 470 - Peso: 8 Kg - Voltage: 230V/110V/220V
Frecuencia: 50Hz / 60Hz - Fases: 1(monofásico) - Rpm: 1300 / 1600 - Intensidad: 1, 4 A / 3 A
Condensador 9nf / 40nf - Potencia : 0,12Hp / 275W - Grado de protección: IP21
Motor provisto de protector térmico - Tiempo máximo de funcionamiento continuo: 30 min.
Muelas de acero templado (62Rb) de 60 mm de diámetro - Duración de las muelas: 500Kg de café
Capacidad de la tolva: 1kg de café en grano - Capacidad del dosificador: 300 g de café molido
Regulación del dosificador: 5 - 12 g de café molido - Paro / marcha versión estándar: Arranque manual
En opción: arranque automático cada 2 cafés
Palanca del dosificador puede estar colocada a la izquierda o a la derecha
0 - 500g = 6' - C. O. C. : 2 Kg. - Ruido aéreo: 77dB
Diseñado bajo directiva 89/392 CE

Caractéristiques techniques :

Largeur x longueur x hauteur: 210 x 380 x 470 - Poids: 8 kg - Tension : 230 V / 110 V / 220 V
Fréquence: 50 Hz / 60 Hz - Phases: 1 (monophasé) - tr/min: 1300 / 1600
Intensité: 1,4 A / 3 A - Condensateur : 9 nF / 40 nF - Puissance: 0,12 HP / 275 W
Indice de protection: IP21 - Moteur pourvu de protection thermique
Durée maximale de fonctionnement continu: 30 min
Meules en acier trempé (62 Rb) de 60 mm de diamètre - Durée des meules: 500 kg de café
Capacité de la trémie: 1 kg de café en grain - Capacité du doseur : 300 g de café moulu
Réglage du doseur: 5-12 g de café moulu - Marche/arrêt version standard: mise en marche manuelle
En option: mise en marche automatique tous les 2 cafés
Le levier de commande du doseur peut être monté à gauche ou à droite
0 - 500 g = 6' - C.O.C.: 2 kg - Niveau sonore: 77 dB
Conçu conformément à la directive 89/392 CE

Technical features :

Width X Length X Height: 210 X 380 X 470 - Weight: 8 Kg
Weight : 230V/110V/220V - Frequency: 50Hz / 60Hz - Phases: 1(single phase)
Rpm: 1300 / 1600 - Current: 1, 4 A / 3 A - Condenser: 9nf / 40nf - Degree of protection: IP21
Motor equipped with thermal protector - Maximum continuous operation time : 30 min.
60 mm diameter tempered steel grinding wheels
Duration of grinding wheels: 500Kg coffee - Hopper capacity: 1kg of coffee grains
Dispenser capacity: 300 g of ground coffee
Dispenser adjustment: 5 - 12 g of ground coffee - ON/OFF, standart version: Manual start-up
Optional: Automatic start every 2 coffee
The dispenser lever can be placed on the left or right side.
0 - 500g = 6' - C. O. C. : 2 Kg. - Ruido aéreo: 77dB
Designed according to EC directive 89/392



技术说明

宽度X长度X高度:210X380X470
重量:8公斤 电压:230V/110V/220V 频率:50赫兹/60赫兹
相:1(单相)-回转速率:1300/1600 电流:1.4 A/3 A-电容:9纳法/40纳法
功率:0.12马力/275瓦 防护程度:IP21
内置热力防护的发动机 最大持续操作时间:30分钟
直径为60毫米钢制(62Rb)砂轮
砂轮持久度:500公斤咖啡 料斗容量:1公斤咖啡豆
计量器容量:300克咖啡粉 计量器调节:5-12克咖啡粉
停止/启动正常标准:手动启动 选择:每次自动启动2杯咖啡
自动计量器操作杆可安放在左侧或右侧
0-500克=6分钟-C.O.C.:2公斤-噪音:77分贝
根据欧盟89/392标准设计

ABS
Classic
BRASIL

Cunill

Gama | Range | Gamme | 种类

